

Model

DIESPI-AH-MD2032-F



• 2 MP (1080×1920)

• دارای لنز 3.6mm (5MP)

• مناسب برای محیط خارجی و داخلی



Defog

BLC

IP66

DWDR

-20~50

Motion Detection

دوربین

مگا پیکسل	2MP (1920 × 1080)
پردازشگر	1/2.9" SOI F33
حداقل روشنایی	0.1LUX
سرعت شاتر	AUTO / 1/50(1/60) -1/50,000sec
IR CUT	تصویر در روز و شب به صورت کاملا رنگی
گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR

لنز

نوع لنز	3.6mm (5MP)
فاصله کانونی	F1.8 Fixed
زاویه دید	90 درجه
تعداد LED	دارای 19 LED
مترآز دید در شب	30 متر
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	-

صدا

صدا	-
فشرده سازی صدا	-
نرخ بیت صدا	-

تصویر

تصویر ورودی	AHD / TVI / CVI / Analog (CVBS)
سیگنال سیستم	PAL/NTSC (Switched by OSD)
استریم اصلی	Press Enter button to Main Menu, press (Video setting) to choose (Video first time press right button is NTSC, second time is PAL, press left button to return, press Enter button to save. (The default output is PAL)
نسبت سیگنال به نویز	≥50dB
استریم موبایل	360P
تقویت تصویر	اتومات - BLC/AWB
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند

هشدار

هشدار	تشخیص حرکت ، هشدار ماسک
آلارم	-

پروتکل

زبان منو	English/ Simplified Chinese/Traditional Chinese /French Italian/ Spanish/ Russian/ Portuguese/ Japanese/ Turkish/
----------	---

مشخصات کلی

رابط ارتباطی	BNC
سازگاری	AHD / CVI / TVI / TURBO
محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
ولتاژ کاری	DC12V / 59mA ± 6mA (wide voltage 9V-18V)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
ابعاد	135 × 135 × 100 mm
وزن خالص	550g