

Model
DIESPI-IP-ADV2435-V



• 2.4MP (1920×1080)

• دارای لنز 2.8~12 mm

• دید در شب کاملا رنگی

• مناسب برای محیط خارجی و داخلی



دوربین

مگا پیکسل	2.4MP (1920×1080)
پردازشگر	1/2.8" 2MP SONY327 low illumination CMOS sensor
حداقل روشنایی	color: 0.00001Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
IR CUT	-

لنز

گستره دینامیکی عریض (WDR)	WDR 120db
نوع لنز	2.8~12 mm
فاصله کانونی	F1 Fixed
زاویه دید	85 یا 97 درجه
تعداد LED	-
مترادید در شب	35 متر
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	-

صدا

صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا	8K~48Kbps

تصویر

فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ویدیو	64Kbps~12Mbps CBR/VBR adjustable
استریم اصلی	PAL : 1920x1080/1280x720 25fps(50HZ), 25fps(60HZ)
استریم ثانویه	PAL: 704*576/640*360/352*288
استریم موبایل	720P
تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند

هشدار

هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
آلارم	-


پروتکل

پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
رابط ارتباطی	دارای یک ورودی شبکه 10M/ 100M
سازگاری	ONVIF 2.6, SDK, P2P
محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
ابعاد	130× 1300 × 110 mm
وزن خالص	550g

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265+ ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265+ ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓



130× 1300 × 110 mm