

Model
DIESPI-IP-EDV3035-V



• 3MP (2304×1296 , 1920×1080)

• دارای لنز (2.8~12mm) 3.6mm

• دید در شب سیاه و سفید

• مناسب برای محیط خارجی و داخلی




دوربین	مگا پیکسل	3MP (2304×1296 , 1920×1080)
	پردازشگر	1/2.9" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
لنز	IR CUT	-
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	WDR
	نوع لنز	3.6mm or (2.8~12mm)
	فاصله کانونی	F1.4
	زاویه دید	85 درجه
	تعداد LED	دارای 24 LED
	متراژدید در شب	35 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	صدا
فشرده سازی صدا		G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا		8K~48Kbps
فشرده سازی تصویر		H.265/H.264/M-JPEG
تصویر	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	PAL: 20fps (2304×1296 , 1920×1080)
	استریم ثانویه	PAL: 20fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)
	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
هشدار	هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
	آلارم	-
پروتکل	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	دارای یک ورودی شبکه 10M/ 100M
مشخصات کلی	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE)
	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP67)
	ابعاد	130×130 × 110 mm
وزن خالص	550g	

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66



130×130 × 110 mm