

Model

DIESPI-NVR-9210/H1-H265



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI
- پشتیبانی از 10 عدد دوربین 5MP
- پهنای باند ورودی 48Mbps



سیستم	مدل	DIESPI-NVR-9210/H1-H.265
	چیپست اصلی	HI3536D
	سیستم عامل	Embedded Linux operating system
رابط	Operate interface	16 bits graphic interface, support mouse and keyboard operation
	نمایش تصویر	1/4/6/8/10ch
	حالت ویدئو	10 ch 5MP
ویدئو	نرخ فریم	NTSC@30fps, PAL@25fps
	خروجی ویدئو	VGA*1, HDMI*1
	رمزگشایی تصویر	H.264/H.265
	محدوده تحت پوشش	support(your camera need to support)
	تشخیص حرکت	support(your camera need to support)
صدا	فرمت صدا	G.711U G.711A G.726
	قابلیت گفت و گو	ندارد
	ورودی	audio input number is the same as channel number
	خروجی	support HDMI audio output, 1*RCA
پخش	حالت ضبط	timing, motion detection, record manually
	کانال پخش	1 ch 5MP/4 ch 960P
	بازیابی ضبط	timing, event, timeline and fast playback
پشتیبانی	حالت پشتیبان گیری	local hard-disk, network
	حالت پشتیبان گیری	USB HDD, USB flash disk, CD writer
نظارت از راه دور	نظارت موبایل	Support (iPhone, Android)smart mobile
	نظارت کامپیوتر	support IE and VMS client remote surveillance
رابط	رابط شبکه	1*RJ45 10/100M Ethernet interface self-adaption
	هشدار رابط	ندارد
	رابط 468	ندارد
	RS485	NO
	رابط USB	2*USB 2.0 slots
	هارد دیسک	1*SATA 2.0 slots;each SATA support max 6T
دیگر قابلیت ها	pan-tilt control	Support pan-tilt control via network
	ONVIF	support
	power	DC12V 2A
	مصرف	≤15W (PCB)
	شرایط محیطی	-10 ~ +50 - 10%-95%RH

- ✓ قابلیت اتصال به دوربین IP و PTZ و همچنین نسخه پشتیبانی Onvif
- ✓ قابلیت ضبط بر روی فلش و پخش از طریق نرم افزار آن
- ✓ پخش و ذخیره سازی با وضوح حداکثر 5 مگاپیکسل
- ✓ پشتیبانی از حالت های مختلف پخش ، سریع به جلو ، پخش آهسته ، سریع به عقب ، و غیره حداکثر تا 16X
- ✓ پشتیبانی از دوربین های H.264 / H.265

