

Model
DIESPI-IP-MB4432F



- 4MP (1704 × 2272)
- دارای لنز (5 MP) 3.6mm
- دید در شب سیاه و سفید
- مناسب برای محیط خارجی



دوربین	مگا پیکسل	4MP (1704 × 2272)
	پردازشگر	1/3" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
لنز	IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR
	نوع لنز	3.6mm (5 MP)
	فاصله کانونی	F1.4 Fixed
صدا	زاویه دید	90 درجه
	تعداد LED	-
	متراژدید در شب	30m
	طول موج تصویر	850nm
تصویر	نور سفید	-
	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
هشدار	فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	(1280×720) - (1920×1080) - (2048×1536) - (2592×1520)
	استریم ثانویه	PAL: 25fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)
پروتکل	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت
مشخصات کلی	آلارم	-
	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P
مشخصات کلی	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	210 × 65 × 62 mm
وزن خالص	480g	

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

