

Model

## DSP-D5025-DF



• دوربین ( 2560x1920 ) 5MP

• دارای لنز ثابت 4mm

• 25 متر برد دید در شب

• مناسب برای محیط داخلی



H.265

Defog

BLc

PoE

IP66

WDR

-35~65

Motion Detection

## دوربین

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| مگا پیکسل     | 5MP ( 2560x1920 )                  |
| پردازشگر      | 1/3 CMOS                           |
| حداقل روشنایی | color: 0.001Lux@ F1.3              |
| سرعت شاتر     | 1s به 1/10,000s                    |
| IR CUT        | سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک |

## لنز

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| گستره دینامیکی عریض (WDR) | 100dB                |
| نوع لنز                   | 4mm                  |
| فاصله کانونی              | F1.8~F3.3, Fixed     |
| زاویه دید                 | 85 درجه              |
| تعداد LED                 | دارای 4 عدد LED بزرگ |
| متراژدید در شب            | 25 متر               |
| طول موج تصویر             | 850nm                |
| نور سفید                  | ندارد                |

## صدا

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| صدا            | پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا |
| فشرده سازی صدا | G.711A/G.711U                 |
| نرخ بیت صدا    | 8K~48Kbps                     |

## تصویر

|                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فشرده سازی تصویر | H.265/H.265/H.264/M-JPEG                                                                                                                                                    |
| نرخ بیت ویدیو    | 64Kbps~32Mbps                                                                                                                                                               |
| استریم اصلی      | PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)<br>NTSC: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| استریم ثانویه    | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)<br>NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)                                                                         |
| تقویت تصویر      | BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format                                                                                                                                              |
| نواحی تحت پوشش   | پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog، هوشمند                                                                                                                       |

## هشدار

|       |                        |
|-------|------------------------|
| هشدار | تشخیص حرکت، هشدار ماسک |
|-------|------------------------|

## پروتکل

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| آلارم  | IO ALARM SUPPORT; ENABLE LINKAGE RED&BLUE LIGHTS ALARM                             |
| پروتکل | PROTOCOL ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPV4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP FILTER |

## مشخصات کلی

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| رابط ارتباطی   | 10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه                |
| سازگاری        | ONVIF/PRIVATE/CGI                            |
| محدوده رطوبت   | -35°C~65°C, 0~95%                            |
| ولتاژ کاری     | (DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE) |
| استاندارد نفوذ | ( محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66 )      |
| ابعاد          | 130x 130 x 110 mm                            |
| وزن خالص       | 800g                                         |



✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

WWW.DIESPI.IR

INFO@DIESPI.IR

@DIESPI

@DSPsec20

حمایت از تولید ملی

ساخت ایران