

MODEL: **DSP-PG30**

PAGING ADAPTER

پیجینگ تحت شبکه



Genetec™

سفارشی سازی شده برای بهترین عملکرد در نرم افزار نظارت تصویری جنتک

AVIGILON™
MOTOROLA
SOLUTIONS

قابلیت اضافه شدن به صورت Unit اختصاصی تحت پروتکل Onvif در نرم افزار جنتک

digiFort
2020 BROCHURE

دارای هشت عدد رله NO , NC

قابلیت اضافه شدن در Sipelia جنتک

قابلیت اتصال میکروفون

قابلیت مدیریت ورودی و خروجی به صورت کلید

قابلیت اتصال به آمپلی فایر

قابلیت اتصال بلندگو 15 وات

قابلیت ریست سخت افزاری

سازگار با انواع نرم افزارهای نظارت تصویری

POE

axxi4next
EXPERIENCE THE NEXT

CISCO

milestone

MODEL: DSP-PG30

PAGING ADAPTER

پیجینگ تحت شبکه

Audio	
Decoding	OPUS 48KHz, MP3 44.1KHz, G.722-ADPCM 16KHz, G.711-PCMU 8KHz, G.711-PCMA 8KHz, G726 8KHz, GSM 8KHz, LPCM-16bit-Stereo/Mono 44.1kHz
Network	
Security	Password protection, IP address filtering, Digest authentication, User access log, Firewall
Network Protocol	SIP, ONVIF, HTTP, HTTPS, IPv4, TLS, RTSP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP
Network Interface	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	Support SIP protocol for integration with VoIP systems, integrated with SIP/PBX. Support SIP features: secondary/backend SIP server, IPv4 (IPv6 futhur). Support codecs: OPUS, G722, G711U, G711A.
Amplifier	
Amplifier description	Built-in 15W Amplifier
General	
Material	Metal
Power Supply	PoE or DC 12V
Interface	1 × MIC input, 1 × Headset output, 1 × Speaker output, 8 × Relay, 16 × GPIO Alarm input, 1 × DC output, 1 × RS485, 1 × Reset
Dimensions	198mm × 102mm × 26mm
Weight	560g
Languages	English
Warranty	1 years
Package includes	Network I/O Relay Module Quick Guide
Compatibility	Genetec ,Milestone ,Avigilon ,Cisco ,Axxonnext ,Digifort