

MODEL:**SP-D30**

IP SPEAKER

بلند گو تحت شبکه

**Genetec**

سفارشی سازی شده برای بهترین عملکرد در نرم افزار نظارت تصویری جنتک

AVIGILON
MOTOROLA SOLUTIONS

قابلیت اضافه شدن به صورت Unit اختصاصی تحت پروتکل ONVIF در نرم افزار جنتک

digifort
2020 BROCHURE

قابلیت اضافه شدن در Sipelia جنتک

axxi4next
EXPERIENCE THE NEXT

قابلیت پیاده سازی سناریو های Automation در جنتک

CISCO

دارای میکروفن با کیفیت

milestone

قابلیت افزودن رله های اسپیکر در نرم افزار نظارت تصویری جنتک

دارای ورودی و خروجی صدای مجزا

قابلیت نصب در محیط بیرونی

سازگاری با انواع نرم افزار های نظارت تصویری

30 وات

MODEL:

SP-D30

IP SPEAKER

بلند گو تحت شبکه

Specification

Audio	
Codec	OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
MIC	
Built-in MIC	Yes
Speaker	
Max SPL	120dB
Frequency Response	350Hz ~ 8KHz
Frequency Range	500-2KHZ +-10dB 400-12KHZ +-20dB
Harmonic Distortion	0.1@1kHz
Signal to Noise Ratio	91dB
Network	
Security	Password protection, IP address filtering, Digest authentication, User access log
Network Protocol	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Network Interface	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	Support SIP protocol for intergration with VoIP systimes, intergrated with SIP/PBX. Support ONVIF protocol for interaction with security systems, integrated with ONVIF VMS/NVR. Support SIP features: secondary/backend SIP server, IPv4 (IPv6 futhur). Support codecs: OPUS, G711U, G711A, GSM, MP3, WAV.
Amplifier	
Amplifier	Built-in 30W Amplifier
General	
Material	ABS (IP66 water-proof)
Rate Power	30W
Power Supply	PoE or DC 12V/24V
Interface	GPIO Alarm in, Audio in, TF Card (optional)
Installation	Wall Mounted
Dimensions	420*280*380mm
Weight	3 KG
Languages	English
Warranty	1 years
Compatibility	Genetec ,Milestone ,Avigilon ,Cisco ,Axxonnext ,Digifort