

## سوییچ رک مونت

Model: SW-1640GA-2S-VC

دارای 16 پورت 1000Mbps POE

دارای 2 پورت 2\*1G TP/SFP Combo

دارای 2 پورت 1000 Mbps UP-Link



## ویژگی ها

- دارای خروجی ماکزیمم 30 وات به ازای هر پورت
- پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3at/af
- 400 W
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- ظرفیت سوییچ 40 Gbps
- یک یونیت رک مونت
- قابلیت ارسال برق تا 250 متر بر بستر کابل شبکه در CCTV MODE
- پشتیبانی از قابلیت PD-ALIVE
- پشتیبانی از قابلیت VLAN
- سوییچ غیر مدیریتی

1

سال

گارانتی طلایی  
تعویض

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | SW-1640GA-2S-VC                                                                                                                                               |
| Port                  | 16*10/100/1000Mbps RJ45 Port<br>2*10/100/1000Mbps Combo port<br>2*10/100/1000Mbps RJ45 Port                                                                   |
| PoE Standard          | IEEE802.3af/at                                                                                                                                                |
| PoE Port              | Port 1~16                                                                                                                                                     |
| PSE Power On RJ45     | Mode A 1/2(+),3/6(-)                                                                                                                                          |
| PoE Power Output      | Per port 55V DC Max.30W                                                                                                                                       |
| PoE Power Budget      | 400W                                                                                                                                                          |
| Power Supply          | 450W                                                                                                                                                          |
| Key Function          | CCTV&VLAN                                                                                                                                                     |
| Forwarding Mode       | Storage-and-Forward                                                                                                                                           |
| Switching Capacity    | 40Gbps                                                                                                                                                        |
| MAC Address Table     | 8K, Auto--learning, Auto-update                                                                                                                               |
| Jumbo Frames          | 9216Byte                                                                                                                                                      |
| Forwarding Rate       | 29.8Mpps                                                                                                                                                      |
| Input Power Supply    | AC 100-240V 50/60Hz                                                                                                                                           |
| Operation Temperature | 0°C~40°C                                                                                                                                                      |
| Storage Temperature   | -40°C~70°C                                                                                                                                                    |
| Operation Humidity    | 10%~90% RH non-condensing                                                                                                                                     |
| Storage Humidity      | 5%~90% RH non-condensing                                                                                                                                      |
| Fan                   | 2pcs                                                                                                                                                          |
| Dimensions(L*W*H)     | 440*207*44mm                                                                                                                                                  |
| Weight                | <5Kg                                                                                                                                                          |
| LED Indicator         | PWR, LNK/ACT, PoE                                                                                                                                             |
| Network Media         | 10BASE-T:UTP category 3, 5 cable (≤100m)<br>100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m)<br>1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m)<br>1000BASE-X: MMF, SMF |
| Surge Protection      | Difference module ± 4KV, Common mode ± 6KV,                                                                                                                   |
| MTBF                  | >50000 hours                                                                                                                                                  |