

سوییچ رک مونت

Model: SW-167FA-VC

دارای 16 پورت شبکه POE 10M/100Mbps

دارای 2 پورت 2*1G TP/SFP Combo

سوییچ غیر مدیریتی



ویژگی ها

- دارای خروجی ماکزیمم 30 وات به ازای هر پورت
- پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3at/af
- 250 W
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- ظرفیت سوییچ 7.2 Gbps
- یک یونیت رک مونت
- قابلیت ارسال برق تا 250 متر بر بستر کابل شبکه در CCTV MODE
- پشتیبانی از قابلیت PD-ALIVE
- پشتیبانی از قابلیت VLAN

1

سال
گارانتی طلایی
تعویض

Model	SW-167FA-VC
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	16*10/100Mbps RJ45 ports 2*1000Mbps Combo ports
Network Media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable ($\leq 100m$) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable ($\leq 100m$) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable ($\leq 100m$) 1000BASE-X: SMF, MMF
LED	PWR, PoE, LINK/ACT, Speed
Function Keys	VLAN & CCTV
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Transfer Mode	Store-and-Forward
Jumbo Frames	9216Bytes
Switching Capacity	7.2Gbps
Packet Forwarding Rate	5.4Mpps
Packet Buffer	4Mbit
PoE Port	Port1~16
PoE Power On RJ45	Mode A 1/2(+),3/6(-)
PoE Power Output	Voltage: 55V DC Power: 30W(Max)
PoE Power Budget	250W
Power Supply	270W
Power Output	DC 55V/4.5A
Power Input	AC: 100~240V, 50/60Hz 5A (Max)
Dimensions (L*W*H)	440*207*44mm
Fan Qty	2
Operating Temperature	0°C ~ 40 °C (32 °F ~ 104°F)
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158°F)
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Different mode $\pm 2KV$, Common mode $\pm 4KV$
Certification	CE, FCC, LVD, UKCA, CB, UL
MTBF	> 50000 hours
Electrostatic Standard	Contact $\pm 6KV$, Air $\pm 8KV$
Green Energy Saving	Support IEEE 802.3az