

سوییچ رک مونت

Model: SW-2456GA-2S-VC

دارای 24 پورت 1000Mbps POE

دارای 2 پورت 2*1G TP/SFP Combo

سوییچ غیر مدیریتی



ویژگی ها

- دارای خروجی ماکزیمم 30 وات به ازای هر پورت
- پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3at/af
- 280 W
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- ظرفیت سوییچ 56 Gbps
- یک یونیت رک مونت
- قابلیت ارسال برق تا 250 متر بر بستر کابل شبکه در CCTV MODE
- پشتیبانی از قابلیت PD-ALIVE
- پشتیبانی از قابلیت VLAN

1
سال
گارانتی طلایی
تعویض

Model	SW-2456GA-2S-VC
Interface	24*10/100/1000Mbps RJ45 ports 2*10/100/1000Mbps RJ45 ports 2*1000Mbps SFP slots
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Network media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable(≤100m) 100BASE-T: UTP category 5, 5e cable(≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable(≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
Indicator	PWR(Green), LNK/ACT(Green), PoE(Orange)
Function keys	VLAN, CCTV, PD-ALVE, LAG
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Jumbo frame	10000Bytes
Packet buffer	4.1Mbit
Transfer Mode	Store-and-forward
Switching Capacity	56Gbps
Packet Forward Speed	41.66Mpps
PoE Port	Port1~24
PoE Power on RJ45	1/2(+), 3/6(-)
PoE Power Output	Voltage: 55V DC Power: 30W(Max)
PoE Power Budget	280W
Power supply	300W
Input Power Supply	AC 100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions(L*W*H)	440*207*44mm, Black
Fan Quantity	2pcs
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Differential mode ±2KV, Common mode ±4KV
Electrostatic standard	Contact ±6KV, Air ±8KV
MTBF	>50000 hours