

سوییچ رک مونت

Model: SW-249FA-2S-VC

دارای 24 پورت 10M/100Mbps POE

دارای 2 پورت 2*1G TP/SFP Combo

سوییچ غیر مدیریتی



ویژگی ها

- دارای خروجی ماکزیمم 30 وات به ازای هر پورت
- پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3at/af
- 370 W
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- ظرفیت سوییچ 8.8 Gbps
- یک یونیت رک مونت
- قابلیت ارسال برق تا 250 متر بر بستر کابل شبکه در CCTV MODE
- پشتیبانی از قابلیت PD-ALIVE
- پشتیبانی از قابلیت VLAN

1
سال
گارانتی طلایی
تعویض

Model	SW-249FA-2S-VC
Interface	24*10M/100Mbps adaption RJ45 Ports 2*1000Mbps Combo Port (Electric Port Adaptively to 10M/100Mbps)
Standard	IEEE802.3,IEEE802.3a,IEEE 802.1ab,IEEE802.3z,IEEE802.3x, IEEE802.3af,IEEE802.3at
Network Media(Cable)	10BASE-T:UTP category 3,4,5 cable(≤100m) 100BASE-TX:UTP category 5, 5e cable(≤100m) 1000BASE-X:UTP category 5e, 6 cable(≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
LED Indicator	PWR(Green),LNK/ACT(Green),PoE (Orange),PoE Max(Green)
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-aging
Jumbo Frame	9216Byte
Packet Buffer	4Mbit
Transfer Mode	Store-and-forward
Packet Forward Speed	6.55Mpps
Switching Capacity	8.8Gbps
PoE Port	1~24 Port
PoE Power On RJ45	1/2(+)/3/6(-)
PoE Power Output	30W(Max)
PoE Power Budget	370W(Optional)
Power Supply	385W(Optional)
Input Power Supply	AC: 100-240V,50/60Hz
Dimensions(L*W*H)	440*207*44mm
Number Of Fans	1
Fan Speed	5000
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Power Lightning Strike	Differential mode ±4KV,Common mode ±6KV
Surge Protection	Differential mode ±2KV,Common mode ±4KV
Electrostatic Standard	Contact ±6KV,Air ±8KV
MTBF	>50000 hours