

سوییچ رک مونت

Model: SW-826GA-2SX-WEB

دارای 8 پورت شبکه 1000Mbps POE

دارای 2 پورت فیبر نوری 2.5Gbps

Gigabit Web-Smart Switch



ویژگی ها

- پشتیبانی از استانداردهای IEEE802.3af، IEEE802.3at
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- 130 W
- پشتیبانی از 802.1Q VLAN, Port VLAN, QoS - کنترل پهنای باند
- پشتیبانی از Auto MDI/MDIX
- پشتیبانی از IEEE802.3x full-duplex flow control and Backpressure half-duplex flow control
- شناسایی هوشمند ارسال دیتا در کابل شبکه
- پشتیبانی از عملکرد صرفه جویی در مصرف برق اترنت
- پشتیبانی از مدیریت ترافیک پورت، نظارت بر عملکرد پورت و محافظت در برابر Loopback
- محافظت از حملات DDOS
- ظرفیت سوییچ 26 Gbps
- دارای خروجی 30 وات به ازای هر پورت

2 سال
گارانتی طلایی
تعویض

Model	SW-826GA-2SX-WEB
Interface	8*10/100/1000Mbps ports 2*1000M/2.5Gbps SFP slots
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Network Media(Cable)	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF modules
LED Indicator	PWR (Green), LNK/ACT (Green), PoE (Orange)
MAC Address Table	16 Auto-learning, Auto-update
Jumbo Frame	12Bytes
Packet Buffer	8.4t
Transfer Mode	Store-and-Forward
Switching Capacity	26Gbps
Packet Forward Speed	19.34Mpps
Total Power Supply	140W
Input Voltage	AC:100-240V,50/60Hz
Total Power Supply	130W
PoE Port	Port 1~8
PoE Total Power	30W(Max)
RJ45 PoE Power Supply	1/2(+)/3/6(-)
Dimensions(L*W*H)	220*150*44mm
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Storage Temperature	-40 °C ~70°C
Operating Humidity	10% ~ 90% non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% non-condensing
Surge Protection	Differential mode ±2KV, Common mode ±6KV
Electrostatic Standard	Contact ±6KV , Air ±8KV
MTBF	>50000 hour