

سوییچ رک مونت**Model:SW-86FA-VC**

دارای 8 پورت 10/100Mbps

دارای 2 پورت UP-Link 1000Mbps

سوییچ غیر مدیریتی POE

**ویژگی ها**

- دارای خروجی 30 وات به ازای هر پورت
- پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3af/at
- 130 W
- نمایش وضعیت سوییچ از طریق چراغ‌های روی پنل
- دارای مکانیزم امنیتی
- ظرفیت سوییچ 5.6 Gbps
- یک یونیت رک مونت
- قابلیت ارسال برق تا 250 متر بر بستر کابل شبکه در CCTV MODE
- پشتیبانی از قابلیت PD-ALIVE
- پشتیبانی از قابلیت VLAN
- پشتیبانی از قابلیت SCP
- Fanless

1
سال
گارانتی طلایی
تعویض

Model	SW-86FA-VC
Interface	8*10/100Mbps RJ45 ports 2*10/100/1000Mbps RJ45 ports
Standard	IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1x、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1ad、IEEE802.3af、IEEE802.3at
Network Media	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-X: UTP category 5e, 6 cable(≤100m)
Indicator	PWR(Green)、LNK/ACT(Green)、PoE(Orange)
PoE Port	port 1~8
PoE Total	130W
Power Supply	130W
Key Function	VLAN, CCTV, PD-ALIVE, SCP
RJ45 PoE Power Supply	1/2(+) 3/6(-),4/5(+) 7/8(-)
PoE Output-Port	30W(Max)
Transfer Mode	store-and-forward
Packet Forward Speed	4.17Mpps
Bandwidth	5.6Gbps
MAC Address Table	8K, Automatic study, Automatic update
Jumbo Frame	9216Byte
Packet buffer	4Mbit
Input Voltage	AC:100~240V,50/60Hz,2.5A Max
Device Dimension(L*W*H)	220*150*44mm
Machine Weight	>1kg
Green Energy Saving	Support IEEE802.3az
Surge Protection	Common mode ±4KV, Differential mode ±2KV
Electrostatic Standard	Contact ±6KV, Air ±8KV
Operating Temperature	0°C ~ 40 °C
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C
Operating Humidity	10% ~ 90% RH non-condensing
Storage Humidity	5% ~ 90% RH non-condensing
MTBF	>50000 hours